

GSM-сигнализации "Хорт"



ТМ "Хорт"
 69057, г. Запорожье
 ул. Победы, 129
 Телефон: (061) 220-70-99
 Моб. (097) 910-11-23, (095) 337-50-80
 Сайт: www.hort.com.ua

Последнее обновление: 4 февраля 2015 г.

Изображение

Наименование

Описание

Цена

GSM-сигнализации

	<p>GSM-сигнализация "ХОРТ 5"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 4 охранных зоны. - 8 пользователей. - Оповещение звонков/SMS. - Контроллер ТМ до 16 ключей. - Управляемый выход. - Контроль 220В. - Контроль заряда аккумулятора. - Контроль температуры. 	<p>2652 грн.</p>
	<p>GSM-сигнализация "ХОРТ 5.12"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 12 охранных зоны. - 8 пользователей. - Оповещение звонков/SMS. - Контроллер ТМ до 16 ключей. - 5 Управляемых выходов. - Контроль 220В. - Контроль заряда аккумулятора. - Контроль температуры. - Подключение клавиатуры Satel CA-10 KLED. ("Хорт 5" с модулем расширения "Хорт 8.4") 	<p>3775 грн.</p>
	<p>Плата "ХОРТ 5L"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Без блока питания и металлического корпуса. - 4 охранных зоны. - 8 пользователей. - Оповещение звонков/SMS. - Контроллер ТМ до 16 ключей. - Управляемый выход. - Контроль 220В. - Контроль заряда аккумулятора. - Контроль температуры. 	<p>2155 грн.</p>

Модуль расширения зон и выходов к сигнализации "Хорт 5"

	<p>"Хорт 8.4"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 8 охранных зон. - 4 управляемых выходов (12V/200mA). - Светодиодная индикация. - Подключение клавиатуры Satel CA-10 KLED. - Защищенные выходы от "короткого замыкания". 	<p>1123 грн.</p>
--	-------------------	---	------------------

Датчики

	<p>"Хорт - Термо"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Цифровой датчик температуры. - Диапазон измерений от -55°C до +125°C. - Точностью 0,5°C. - Длина провода 1,8м. 	<p>120 грн.</p>
--	-----------------------	---	-----------------

Комплекты

	<p>Хорт 5 - "Базовый"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GSM-сигнализация "Хорт 5" - 1 шт. - Датчик движения Swan "Quad" - 1 шт. - Датчик открытия Tane SM-35 - 1 шт. - Сирена SA-107 - 1 шт. - Аккумулятор 12V/7Ah - 1 шт. - Кабель W4x0.22 - 25м. 	<p>3527 грн.</p>
	<p>Хорт 5 - "Гараж"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GSM-сигнализация "Хорт 5" - 1 шт. - Датчик движения Swan "Quad" - 1 шт. - Датчик дыма "СПД 3.2" - 1 шт. - Датчик открытия "Tane SM-35" - 2 шт. - Датчик температуры "Хорт Термо" - 1 шт. - Сирена "LD-95" - 1 шт. - Сирена "SA-107" - 1 шт. - Аккумулятор 12V/7Ah - 1 шт. - Кабель W4x0.22 - 40м. 	<p>3990 грн.</p>
	<p>Хорт 5 - "Квартира"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GSM-сигнализация "Хорт 5" - 1 шт. - Датчик движения "Swan Quad" - 3 шт. - Датчик открытия "Tane SM-35" - 1 шт. - Считыватель ключей "TM" - 1 шт. - Ключи TM1990 - 5 шт. - Сирена "SA-107" - 1 шт. - Аккумулятор 12V/7Ah - 1 шт. - Кабель W4x0.22 - 35м. 	<p>4483 грн.</p>
	<p>Хорт 5 - "Дача"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GSM-сигнализация "Хорт 5" - 1 шт. - Датчик движения "Swan Quad" - 2 шт. - Датчик движения + разбитое "SWAN PGB" - 1 шт. - Датчик дыма "СПД 3.2" - 1 шт. - Датчик открытия "Tane SM-35" - 1 шт. - Датчик температуры "Хорт Термо" - 1 шт. - Считыватель ключей "TM" - 1 шт. - Ключи TM1990 - 5 шт. - Сирена уличная "Гном-1" - 1 шт. - Сирена внутренняя "SA-107" - 1 шт. - Аккумулятор 12V/7Ah - 1 шт. - Кабель W4x0.22 - 60м. 	<p>5569 грн.</p>

GSM-сигнализации "Хорт"



ТМ "Хорт"

69057, г. Запорожье

ул. Победы, 129

Телефон: (061) 220-70-99

Моб. (097) 910-11-23, (095) 337-50-80

Сайт: www.hort.com.ua




Изображение

Наименование



Описание

Цена



Датчики движения

	<p>Crow Swan-Quad (Израиль)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Инфракрасный датчик движения предназначен для установки в помещении. - Не реагирует на животных: до 25 кг. - Угол обнаружения движения: 90 град. - Длина обнаружения движения: 18 м. - Рабочая температура: -20 ~ +60 гр./целс. - Питание: 8,2 - 16В. - Потребление: 8/10mA. 	<p>260 грн.</p>
	<p>DSC LC100PI (Канада)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Инфракрасный датчик движения предназначен для установки в помещении. - Не реагирует на животных: до 25 кг. - Угол обнаружения движения: 90 град. - Длина обнаружения движения: 18 м. - Рабочая температура: -20 ~ +60 гр./целс. - Питание: 8,2 - 16В. - Потребление: 8/10mA. 	<p>280 грн.</p>
	<p>Crow EDS-2000 (Израиль)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Совмещенный датчик движения ИК+МВ для уличной установки (класс защиты IP65). - Не реагирует на животных до 36кг. - Угол обнаружения движения: 90 град. - Длина обнаружения движения: 18 м. - Рабочая температура: -35 ~ +55 гр./целс. - Питание: 9,6-16В. - Потребление: 21/24mA. 	<p>1755 грн.</p>



Датчики разбития стекла

	<p>Crow GBD-2 (Израиль)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик разбития стекла. - Фазо-частотное детектирование разбития стекла. - Дальность детектирование разбития стекла: 10 м. - Функция памяти тревог. - Рабочая температура: -40 ~ +80 гр./целс. - Питание: 9-16В. - Потребление: 22/26mA. 	<p>439 грн.</p>
	<p>DSC LC-105DGB (Канада)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик разбития стекла. - Дальность детектирование разбития стекла: 10 м. - Определение разрезание стекла алмазом: 3 м. - Рабочая температура: -30 ~ +70 гр./целс. - Питание: 9-16В. - Потребление: 15/40mA. 	<p>408 грн.</p>


Датчики комбинированные (движения и разбития стекла)

	<p>Crow Swan-PGB (Израиль)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Совмещенный датчик движения и разбития. - Не реагирует на животных: до 25 кг. - Угол обнаружения движения: 90 град. - Длина обнаружения движения: 15 м. - Дальность детектирование разбития стекла: 10 м. - Работая температура: -20 ~ +60 гр./целс. - Питание: 8,2 - 16В. - Потребление: 16,5/22mA. 	<p>638 грн.</p>
	<p>DSC LC-102PI (Канада)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Совмещенный датчик движения и разбития. - Не реагирует на животных: до 25 кг. - Угол обнаружения движения: 90 град. - Длина обнаружения движения: 15 м. - Дальность детектирования: разбития стекла 10 м., разрезания стекла 3 м. - Работая температура: -20 ~ +60 гр./целс. - Питание: 8,2 - 16В. - Потребление: 16,5/18mA. 	<p>739 грн.</p>


Датчики комбинированные (движения и микроволновой)

	<p>Crow Swan-1000 (Израиль)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Совмещенный датчик движения ИК+СВЧ, внутренней установки. - Надежная защита от ложных срабатываний. - Не реагирует на животных: до 25 кг. - Угол обнаружения движения: 90 град. - Длина обнаружения движения: 15 м. - Работая температура: -20 ~ +50 гр./целс. - Питание: 8,2 - 16В. - Потребление: 16,5/25,5mA. 	<p>1046 грн.</p>
	<p>DSC LC-104PIMW (Канада)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Совмещенный датчик движения ИК+СВЧ, внутренней установки. - Надежная защита от ложных срабатываний. - Не реагирует на животных: до 25 кг. - Угол обнаружения движения: 90 град. - Длина обнаружения движения: 15 м. - Работая температура: -20 ~ +50 гр./целс. - Питание: 8,2 - 16В. - Потребление: 16,5/25,5mA. 	<p>1013 грн.</p>

Датчики вибрации



	<p>Optex VIBRO (Япония)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик вибрации внутренней установки. - Обнаружение вибрации, поверхность: Бетон-1,5 м, Кирпич-2,5 м, Сталь-3 м, Дерево-3,5 м. - Память тревог 16 сработок. - Работая температура: -20 ~ +50 гр./целс. - Питание: 9 - 16В. - Потребление: 16,5/15,8mA. 	<p>810 грн.</p>
---	---------------------------------	---	-----------------

Датчики пожарные дымовые




	<p>СПД-3.2 (Украина)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик пожарный дымовой. - Чувствительность: 0,05-0,2 дБ/м. - Работая температура: -30 ~ +55 гр./целс. - Питание: 10 - 15В. - Потребление: 10/22mA. - Габариты: 100x46 мм. 	<p>101 грн.</p>
--	------------------------------	---	-----------------

Датчики газа



Датчики магнитоконтактные (открытия)

	<p>Jablotron GS-133 (Чехия)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик газа (природный газ, пропан, бутан, ацетилен, водород). - Чувствительность: 1-й уровень (10% взрывоопасной концентрации), 2-й уровень (20% взрывоопасной концентрации). - Метод определения: каталитический. - Звуковое оповещение при обнаружении газа. - Рабочая температура: -20 ~ +50 гр./целс. - Питание: 12В. - Потребление: 100/150mA. 	<p>1132 грн.</p>
	<p>Satel DG-1 CO (Польша)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик угарного газа (CO2 оксид углерода). - Чувствительность: 50ppm/75мин, 100ppm/25мин, 300ppm/1 мин. - Звуковое оповещение при обнаружении газа. - Рабочая температура: -30 ~ +55 гр./целс. - Питание: 10.5 - 14В. - Потребление: 20mA. 	<p>1440 грн.</p>


Датчики магнитоконтактные (открытия)

	<p>TANE SM-35</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик магнитоконтактный. - Для установки на металлические, деревянные двери. - Накладной с подложкой для металлических поверхностей. - Цвет: серый/коричневый - Дежурный режим: 19 мм. - Тревожный режим: 30 мм - Габариты: 63x19x12 мм. 	<p>64 грн.</p>
	<p>COMK 1-9</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик магнитоконтактный. - Для установки на пластиковые окна, пластиковые двери, деревянные двери. - Накладной с липучкой. - Цвет: белый - Дежурный режим: 15 мм. - Тревожный режим: 34 мм - Габариты: 29x13x6,5 мм. 	<p>48 грн.</p>
	<p>COMK 3-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик магнитоконтактный. - Для установки в пластиковые окна, пластиковые двери, деревянные двери, металлические двери. - Тип установки: врезной. - Цвет: белый - Дежурный режим: 8 мм. - Тревожный режим: 20 мм - Габариты: 12x30 мм. 	<p>54 грн.</p>

Инфракрасные барьеры

	Selco SBT-60 (Тайвань)	<ul style="list-style-type: none">- Инфракрасный барьер для уличной установки.- Дальность действия луча: 40-60 м.- Количество лучей ИК: 2.- В комплекте приемник и передатчик ИК.- Рабочая температура: -35 ~ +55 гр./целс.- Питание: 10,5 - 28В.- Потребление: 50mA.	3409 грн.
	Selco SBT-80 (Тайвань)	<ul style="list-style-type: none">- Инфракрасный барьер для уличной установки.- Дальность действия луча: 60-80 м.- Количество лучей ИК: 2.- В комплекте приемник и передатчик ИК.- Рабочая температура: -35 ~ +55 гр./целс.- Питание: 10,5 - 28В.- Потребление: 50mA.	4016 грн.

Датчики затопления

	Satel FD-1 CO (Польша)	<ul style="list-style-type: none">- Датчик протечки или затопления.- Длина провода сенсора: 3 м.- Время сработки датчика при появлении воды: 4 сек.- Рабочая температура: -10 ~ +55 гр./целс.- Питание: 10,5 - 14В.- Потребление: 2,5/4mA.	629 грн.
---	---------------------------	---	----------

GSM-сигнализации "Хорт"



ТМ "Хорт"

69057, г. Запорожье
ул. Победы, 129
Телефон: (061) 220-70-99
Моб. (097) 910-11-23, (095) 337-50-80
Сайт: www.hort.com.ua




Изображение

Наименование


Описание

Цена



Сирены

	SA-107	<ul style="list-style-type: none"> - Сирена для установки внутри помещения. - Акустическая мощность : 123 дБ. - Питание: 9 - 16В. - Потребление: 250mA. - Рабочая температура: -60 ~ +60 гр./целс. 	115 грн.
	LD - 95	<ul style="list-style-type: none"> - Сирена для внутренней и уличной установки. - Свето-звуковая. - Акустическая мощность : 105 дБ. - Питание: 9 - 16В. - Потребление: 300mA. - Рабочая температура: -35 ~ +60 гр./целс. 	128 грн.
	Гном - 1	<ul style="list-style-type: none"> - Сирена для уличной установки. - Металлический корпус. - Свето-звуковая. - Индикация постановки под охрану. - Акустическая мощность : 112 дБ. - Питание: 9 - 16В. - Потребление: 200mA. - Рабочая температура: -40 ~ +50 гр./целс. 	338 грн.

Аккумуляторы

	Аккумулятор 12V/7 Ah	<ul style="list-style-type: none"> - Рабочее напряжение 12 В. - Емкость 7 А*ч. - Классический дизайн, корпус выполнен из качественного ABS пластика. - Размеры: 150x94x60 мм. - Вес: 2 кг. 	351 грн.
--	-------------------------	---	----------

Кабель

	Кабель W4*0.22	<ul style="list-style-type: none">- Кабель экранированный сигнальный.- Количество жил: 4.- Диаметр сечения: 0,22 мм.- Многожильный.- Цвет: белый.- Цена за 1 м (бухта 100 м).	3,38 грн.
	Кабель W6*0.22	<ul style="list-style-type: none">- Кабель экранированный сигнальный.- Количество жил: 6.- Диаметр сечения: 0,22 мм.- Многожильный.- Цвет: белый.- Цена за 1 м (бухта 100 м).	4,39 грн.
	Кабель W8*0.22	<ul style="list-style-type: none">- Кабель экранированный сигнальный.- Количество жил: 8.- Диаметр сечения: 0,22 мм.- Многожильный.- Цвет: белый.- Цена за 1 м (бухта 100 м).	5,40 грн.

GSM-сигнализации "Хорт"



ТМ "Хорт"

69057, г. Запорожье

ул. Победы, 129

Телефон: (061) 220-70-99

Моб. (097) 910-11-23, (095) 337-50-80

Сайт: www.hort.com.ua

Изображение

Наименование

Описание

Цена

Устройства постановки-снятия под охрану

	<p>Satel SZW-02 (Польша)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Кодовая клавиатура для внутренней установки. - Выход контактов NC/NO. - Вход для подключения светодиода "Охрана". - Рабочая температура: -20 ~ +60 гр./целс. - Питание: 9 - 16В. - Потребление: 18/60mA. 	<p>680 грн.</p>
	<p>ACS-102 (Израиль)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Радиоконтроллер для дистанционной постановки под охрану. - Комплект: брелоки 2 шт. - Радиус действия: до 250 м. - Частота: 433.92MHz. - Две группы реле. - Рабочая температура: -20 ~ +50 гр./целс. - Питание: 12 - 16В. - Потребление: 46mA. 	<p>862 грн.</p>
	<p>Matrix II</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Считыватель для карт и брелоков "EM Marine". - Свето-звуковая индикация. - Возможность установки на улице. - Материал: ABS пластик. - Дальность чтения карт: 6-8 см. - Рабочая температура: -40 ~ +50 гр./целс. - Питание: 8 - 18В. - Потребление: 35mA. 	<p>642 грн.</p>
	<p>JSB - TM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Считыватель для ключей Touch Memory "Dallas 1990". - Световая индикация постановки под охрану. - Возможность установки на улице. - Материал: металл. - Рабочая температура: -40 ~ +50 гр./целс. - Питание светодиода: 8 - 18В. - Потребление светодиода: 10mA. 	<p>243 грн.</p>
	<p>DS1990</p>	<p>Ключ Dallas DS1990 для считывателя JSB-TM.</p>	<p>32 грн.</p>
	<p>Proximity Key</p>	<p>Ключ Proximity "EM Marine" для считывателя Matrix-II.</p>	<p>26 грн.</p>

GSM-сигнализации "Хорт"



ТМ "Хорт"

69057, г. Запорожье

ул. Победы, 129

Телефон: (061) 220-70-99

Моб. (097) 910-11-23, (095) 337-50-80

Сайт: www.hort.com.ua

Изображение

Наименование

Описание

Цена

Приемник беспроводных датчиков Visonic (Израиль)

	MCR-308	<ul style="list-style-type: none"> - Приемник радиодатчиков Visonic для подключения к GSM-сигнализации "Хорт". - 4 канала, до 4 передатчиков на канал. - 4 тревожных выхода. - программирование до 16 датчиков. - выход "статус", "низкое напряжение", "тампер", "тест". - Частотный диапазон: 433,92 МГц. - Рабочая температура: 0 ~ +49 гр./целс. - Питание: 10,5 - 16В. - Потребление: 25-45mA. 	1615 грн.
--	---------	---	-----------

Датчики Visonic (Израиль)

	NEXT K9-85 MCW	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик движения беспроводной. - Не реагирует на животных: до 38 кг. - Зона обнаружения 12x12 м (90 град). - Срок службы батареи около 3 лет. - Элемент питания: CR-123. - Частотный диапазон: 433,92 МГц. - Рабочая температура: -10 ~ +50 гр./целс. 	994 грн.
	CLIP MCW	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик движения беспроводной "Штора". - Регулировка дальности обнаружения 6 м, 4 м, 2 м. - Зона обнаружения 6x2,4x1 м. - Срок службы батареи около 3 лет. - Элемент питания: CR-123. - Частотный диапазон: 433,92 МГц. - Рабочая температура: -10 ~ +50 гр./целс. 	2018 грн.
	Tower 20 AM MCW	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик движения уличный беспроводной. - Запатентованная система из восьми независимых ИК элементов (Osta-QUAD™) - Защита от ложных срабатываний в условиях дождя, снега, перепадов температуры. - Не реагирует на животных: до 18 кг. - Зона обнаружения 12x12 м (90 град). - Срок службы батареи около 3 лет. - Элемент питания: CR-123 2шт. - Частотный диапазон: 433,92 МГц. - Рабочая температура: -35 ~ +60 гр./целс. 	7142 грн.

	<p>MCT-302N</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик магнитоконтактный беспроводный. - Дополнительный вход тревоги: NC/NO. - Срок службы батареи около 6 лет. - Элемент питания: Tadiran TL-5902. - Частотный диапазон: 433,92 МГц. - Рабочая температура: 0 ~ +49 гр./целс. 	<p>932 грн.</p>
	<p>MCT-501</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик разбития стекла беспроводный. - Зона обнаружения: 6м/360 град. - Срок службы батареи около 3 лет. - Элемент питания: CR-2. - Частотный диапазон: 433,92 МГц. - Рабочая температура: -10 ~ +50 гр./целс. 	<p>2919 грн.</p>
	<p>MCT-425</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик дыма беспроводный. - Покрытие датчика: 50 м2. - Встроенная сирена: 85дБ/3м. - Чувствительность детектора дыма: 0,15..0,2 дБ/м. - Срок службы батареи около 2 лет. - Элемент питания: 9В Alkaline. - Частотный диапазон :433,92 МГц. - Рабочая температура: 0 ~ +38 гр./целс. 	<p>1925 грн.</p>
	<p>MCT-440</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик газа беспроводный. - Обнаружение: пропан (C3H8), бутан (C4H10). - Покрытие датчика: 50м2. - Встроенная сирена: 85дБ/3м. - Чувствительность детектора газа: 0,53% пропан, 0,48% бутан. - Питание от сети 220В. - Элемент питания: CR-123 (для оправки тревожного сообщения об отсутствии сети 220В). - Частотный диапазон: 433,92 МГц. - Рабочая температура: 0 ~ +40 гр./целс. 	<p>3416 грн.</p>
	<p>MCT-441</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик газа беспроводный. - Обнаружение: метан (CH4). - Покрытие датчика: 50 м2. - Встроенная сирена: 85дБ/3м. - Чувствительность детектора газа: 8% от предельной концентрации взрыва. - Питание от сети 220В. - Элемент питания: CR-123 (для оправки тревожного сообщения об отсутствии сети 220В). - Частотный диапазон: 433,92 МГц. - Рабочая температура: 0 ~ +40 гр./целс. 	<p>3074 грн.</p>
	<p>MCT-550</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик протечки или затопления беспроводный. - Длина кабеля датчика: 3 м. - Срок службы батареи около 3 лет. - Элемент питания: CR-123. - Частотный диапазон: 433,92 МГц. - Рабочая температура: 0 ~ +50 гр./целс. 	<p>1832 грн.</p>